



Консультант: +7 937 215-07-45

Офис, город: +7 8482 27-02-46

г. Тольятти

E-mail: [autoprodukt.biz@gmail.com](mailto:autoprodukt.biz@gmail.com)

http: [www.autoprodukt.biz](http://www.autoprodukt.biz)

**AUTO**PRODUCT  
**.BIZ**

## AP 0301в / AP18-1041034-06 Универсальный кронштейн генератора с регулировкой натяжения ремня

- **КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА2, DATSUN ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ для 8 кл. и 16 кл. двигателей, с генераторами КАТЭК и BOSCH, с кондиционерами и без, с натяжителем и без, с роликом и без.** [Смотреть таблицу применяемости](#)

КОНВЕЙЕР



- Свист ремня генератора.
- Сложность конструкции заводского механизма натяжения (1118-1041034-01).
- Отсутствие регулировки натяжения ремня (Кронштейны 2190-1041034-00 и 2190-1041034-10).

АВТОПРОДУКТ



- Усиленная конструкция и высокая надежность (отсутствуют промежуточные детали натяжения ремня)
- Наличие регулировки натяжения ремня
- Удобство и простота регулировки натяжения.

### 1. Отсоединить клемму АКБ

- Ослабить натяжение ремня генератора (с роликом натяжителя)
- Снять ремень генератора



ДЕМОНТАЖ

### 2. Открутить болты крепления компрессора (для авто с кондиционером)

- Отвести компрессор кондиционера вниз и в сторону правого лонжерона. Трубки системы не отсоединять!
- (для авто с кондиционером)



### 3. Открутить гайки п3 и п5 верхнего и нижнего болтов крепления генератора.

- Снять генератор



Снятие генератора:

- 1 – защитный колпачок клеммы жгута;
- 2 – генератор
- 3 – гайка верхнего болта крепления генератора;
- 4 – контргайка натяжителя;
- 5 – гайка нижнего болта крепления генератора;
- 6 – кронштейн генератора
- 7 – колодка жгута проводов системы зажигания к генератору

ДЕМОНТАЖ

### 4. Открутить болты крепления кронштейна правой опоры (для авто с кондиционером)

- Снять кронштейн правой опоры



**5.** Открутить винт М5 крепление хомута провода компрессора (**Только для автомобилей с компрессором 2191-8111012-20 Erae**)  
 -Установить кронштейн генератора АВТОПРОДУКТ на штатные места крепления  
 -Прикрутить хомут провода компрессора к кронштейну генератора. (**Только для автомобилей с компрессором 2191-8111012-20 Erae**)

**6.** -Затянуть болты крепления кронштейна моментом 16Н\*м (1,63кгс\*м)  
 - Установить в обратной последовательности Кронштейн правой опоры-Генератор-Компрессор (**для авто с кондиционером**)  
 Установить генератор (**для авто без кондиционера**)

МОНТАЖ



**7.** Установить ремень генератора (**см. таблицу применимости**). Надеть ремень на шкив генератора (при наличии шкиф компрессора) и верхнюю часть шкива привода генератора. Включить 5 передачу и, прижимая ремень к шкиву, прокрутить колесо назад.  
 -Отрегулировать натяжение ремня генератора с помощью болта на кронштейне АВТОПРОДУКТ.

**8.** -Затянуть гайку верхнего болта и нижний болт генератора моментом 15Н\*м (1,5кгс\*м)  
 -Докрутить болт натяжения ремня генератора 1 оборот по часовой (до смыкания гроверной шайбы).  
 -Удерживая болт натяжения ремня, законтрить гайкой с тефлоном моментом 15Н\*м (1,5кгс\*м)

МОНТАЖ



Таблица применимости

| Ваш автомобиль | Определяющий критерий   | Замена заводского ремня | Необходимый ремень      |                                 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                |   |                         | Обозначение ВАЗ         | Обозначение производителя ремня |
| Калина 1       | Без кондиционера  | Не требуется *          | 11180-1041020-01        | GATES (6PK883)                  |
|                | С кондиционером   | Не требуется *          | 11180-1041020-13        | GATES (6PK1018)                 |
| Калина 1 Спорт | 11180-8111012-10 Компрессор с муфтой, Panasonic               | Не требуется *          | 11180-1041020-13        | GATES (6PK1018)                 |
|                | 21900-8111012-00 Компрессор с муфтой, Halla                   | Не требуется *          | 21900-1041020-00        | GATES (6PK995)                  |
| Калина 2       | С роликом натяжителя ремня                                    | Не требуется *          | 11180-1041020-01        | GATES (6PK883)                  |
|                | С роликом натяжителя ремня и кондиционером (Halla)            | Не требуется *          | 21900-1041020-00        | GATES (6PK995)                  |
|                | <b>С роликом, без натяжителя ремня и кондиционером (Erae)</b> | <b>Требуется</b>        | <b>21900-1041020-00</b> | <b>GATES (6PK995)</b>           |
|                | <b>Без ролика натяжителя ремня</b>                            | <b>Требуется</b>        | <b>11180-1041020-01</b> | <b>GATES (6PK883)</b>           |
| Калина 2 Спорт |   | Не требуется *          | 21900-1041020-00        | GATES (6PK995)                  |
| Гранта, DATSUN | <b>Без кондиционера</b>                                       | <b>Требуется</b>        | <b>11180-1041020-01</b> | <b>GATES (6PK883)</b>           |
|                | С роликом натяжителя ремня и кондиционером (Halla)            | Не требуется *          | 21900-1041020-00        | GATES (6PK995)                  |
|                | <b>С роликом, без натяжителя ремня и кондиционером (Erae)</b> | <b>Требуется</b>        | <b>21900-1041020-00</b> | <b>GATES (6PK995)</b>           |
| Гранта Спорт   |   | Не требуется *          | 21900-1041020-00        | GATES (6PK995)                  |

\* - Замена ремня не требуется, если ремень в хорошем состоянии. В противном случае, замените ремень на новый, указанный в соответствующей строке.